

tc

Чтение записей табличной части, подчиненных некоторой записи справочника или документа

Параметры:

tabl — имя таблицы табличной части

id - идентификатор записи — владельца

Пример (чтение всех договоров клиента, имеющего идентификатор 1000000000019)

```
http://127.0.0.1:10400/api?token=aaa&action=tc&param={"id":"1000000000019","tabl":"KONTRAGENTY_DOGOVORY"}
```

Ответ

```
[
  {
    "ID": "1000000000019",
    "OSNTABL_ID": "1000000000019",
    "NAIMENOVANIE": "19",
    "KREDIT": "0",
    "SUMMAKRED": "0",
    "POUMOL": "1",
    "NACHALO": "24.03.2019",
    "KNTRLDATA": "0"
  },
  {
    "ID": "1000000000058",
    "OSNTABL_ID": "1000000000019",
    "NAIMENOVANIE": "1",
    "KREDIT": "0",
    "SUMMAKRED": "0",
    "POUMOL": "0",
    "NACHALO": "01.11.2014",
    "KNTRLDATA": "0"
  }
]
```

При отсутствии данных вернет пустой массив [].

From:

<https://www.blog.vodasoft.ru/wiki/> - Водяной

Permanent link:

https://www.blog.vodasoft.ru/wiki/doku.php?id=api_tc

Last update: **2020/03/04 07:10**

