

po_atr

Поиск одной записи по значению реквизита

Возвращается запись в виде json, если подходящая найдена.

При отсутствии данных вернет пустой объект {}.

Параметры:

tabl — имя таблицы

atr – имя поля, по которому ведется поиск

zn – значение поля

Пример (поиск клиента, имеющего ИНН 6165085350):

```
http://127.0.0.1:10400/api?token=aaa&action=po_atr&param={"atr":"INN","zn":"6165085350","tabl":"KONTRAGENTY"}
```

Ответ

```
{
  "ID": "1000000000019",
  "AUTOR": "1000000000001",
  "DSZD": "24.03.2019 12:47:24",
  "REDAKT": "1000000000002",
  "DATAIZM": "04.02.2020 10:01:37",
  "ETO_GRUPPA": "0",
  "NAIMENOVANIE": "Квант ЗАО",
  "VIDKONTR": "1000000000001",
  "DISP": "1000000000010",
  "TELEFON": "79282794399",
  "TIPCEN": "1000000000001",
  "REKKAM": "1000000000004",
  "FRMRAS": "1000000000001",
  "FIRMA": "1000000000001",
  "POLNOENAIMENOVANIE": "Квант ЗАО",
  "ADRESUR": "Миљчакова ул, 8",
  "ADRESFAKT": "Миљчакова ул, 8",
  "INN": "6165085350",
  "OGRN": "1232456789",
  "OKVED": "62.21",
  "RUKOVODITEL": "Петров Иван Петрович",
  "VLICE": "Ген. директора Петрова Ивана Петровича",
  "NAOSN": "Устава",
  "NOMER_KARTY": "19",
  "PCHTC": "0",
  "PCHSCH": "0",
  "PCHT12": "0",
  "PCHSF": "0",
  "PCHT12SFALBOM": "0",
  "PCHTTN": "0",
  "PCHUN": "0",
```

```
"PCHTARA": "0",  
"PCSEMA": "0",  
"TN2011": "0",  
"PCHTARAT12": "0",  
"PCHTUPD": "0",  
"PCHTTSD": "0",  
"PCHTKU": "0",  
"PCHTSERT": "0",  
"OSNNMRT12": "123",  
"OSNDATAT12": "12.02.2019",  
"OSNT12": "Договор №123 от 12. 02.2019",  
"PCHTKUBUT": "0",  
"KATPTRB": "10000000000003",  
"SEGMENTPTR": "10000000000001",  
"STATUSKL": "10000000000002",  
"DATANAPOM": "26.03.2019",  
"CVET": "2",  
"NEVYGRV1C": "1",  
"NEOTRPSMS": "0",  
"S4ETZAMES": "0"  
}
```

API Водяного

From:

<https://www.blog.vodasoft.ru/wiki/> - Водяной

Permanent link:

https://www.blog.vodasoft.ru/wiki/doku.php?id=api_po_atr

Last update: **2022/10/17 09:34**

