

Клиенты - работа со списками и записями

Список клиентов

Пример запроса (записи не более 2 клиентов, созданных или обновленных после 1 января 2020 г.):

```
GET http://127.0.0.1:10400/api/clients?updated_gte="01.01.2020"&limit=2
```

Ответ:

```
{
  "result": [
    {
      "ID": "10000000000001",
      "NAIMENOVANIE": "Буняковский Виктор Яковлевич ИП",
      "TELEFON": "71112223311",
      "DSZD": "24.03.2019 9:39:30",
      "DATAIZM": "12.01.2020 14:16:25",
      "DISP": "10000000000010"
    },
    {
      "ID": "10000000000002",
      "NAIMENOVANIE": "Андрей - Научная ул,24, кв.41",
      "TELEFON": "78881112233",
      "DSZD": "24.03.2019 9:40:45",
      "DATAIZM": "02.03.2020 14:54:11",
      "DISP": "10000000000010"
    }
  ],
  "limit": 2,
  "total": 2
}
```

Поля: ID - Уникальный идентификатор (код записи)

NAIMENOVANIE - Имя/Наименование клиента

TELEFON - Номер телефона (общий по клиенту)

DOP_SC - Дополнительные сведения (комментарий по клиенту)

EMAIL - Электронная почта

DSZD - Дата создания

DATAIZM - Дата последнего обновления

DISP - ответственный за клиента (код из справочника сотрудников)

Состав полей может отличаться от приведенного, пустые значения не передаются.

Получить реквизиты контрагента по его коду

GET /clients/:id Пример

```
GET http://127.0.0.1:10400/api/clients/10000000000048
```

Ответ

```
{  "result": {"ID": "10000000000048",
             "NAIMENOVANIE": "339-й Стрелковой Дивизии ул,123, кв.33",
             "TELEFON": "78124243353",
             "DSZD": "30.11.2019 11:30:19",
             "DATAIZM": "21.01.2020 7:27:43",
             "DISP": "1000000000001"}}
```

Получить задолженность контрагента

GET /clients/:id/balance Пример

```
GET http://127.0.0.1:10400/api/clients/10000000000048/balance
```

Ответ

```
{"result": 100.00}
```

Возвращаемое значение - ДОЛГ клиента на утро текущего дня (без учета отгрузок и платежей, проведенных текущим днем). Отрицательное значение возвращается, если есть предоплата.

Получить сумму бонусов на счету контрагента (в рублях)

GET /clients/:id/bonus Пример

```
GET http://127.0.0.1:10400/api/clients/10000000000048/bonus
```

Ответ

```
{"result": 45.99}
```

Возвращаемое значение - сумма бонусов на счету клиента на утро текущего дня (без учета отгрузок и платежей, проведенных текущим днем).

Получить данные контрагента по номеру телефона

GET /clients?tel=номер Пример

```
http://127.0.0.1:10400/api/clients?tel=71112794311
```

Ответ

```
"result": {
```

```
"id": "10000000000001",
"naimenovanie": "Буняковский Виктор Яковлевич ИП",
"vidpom": "10000000000001",
"pod": "55",
"kodpod": "111",
"et": "0",
"telefon": "71112794311",
"dsvpln": "Не привезли 11.03.2022 0х*Вода 19 литров",
"fam": "Буняковский",
"imja": "Виктор",
"otchestvo": "Яковлевич",
"chast": "5",
"posldst": "23.01.2022",
"pslkn": "07.11.2021",
"katdst": "10000000000001",
"klvof": "0",
"ochered": "1",
"shirota": "47.236136",
"dolgota": "39.833379",
"poslnakl": "11.02.2022",
"pervnakl": "30.05.2019",
"adrsvodnakl": "0",
"autor": "10000000000001",
"dszd": "24.03.2019 9:39:30",
"redakt": "10000000000002",
"dataizm": "08.09.2021 9:57:31",
"eto_gruppa": "0",
"vidkontr": "10000000000001",
"disp": "10000000000010",
"tipcen": "10000000000001",
"rekkam": "10000000000004",
"frmras": "10000000000001",
"firma": "10000000000001",
"polnoenaimenovanie": "Буняковский Виктор Яковлевич ИП",
"adresur": "Краеведческая ул,51, кв.150",
"adresfakt": "Краеведческая ул,51, кв.150",
"nomer_karty": "1",
"idu4sed": "10000000000001",
"datapech": "24.03.2019",
"osnt12": "основной договор",
"pchkubut": "0",
"katptrb": "10000000000001",
"segmentptr": "10000000000001",
"statuskl": "10000000000004",
"pchtupdbezprosl": "0"
```

```
}
```

```
}
```

Возвращаемое значение - данные контрагента и того адреса доставки (кроме кода) , к которому относится телефон.

Получить данные контрагента по паролю или контрольной сумме во внешнем приложении

GET /clients?psw=пароль Пример

```
http://127.0.0.1:10400/api/clients?psw=VGhlIHFlYWNRIGJyb3duI
```

Если клиент найден, возвращаются его данные

```
{  "result": {"ID": "10000000000048",
    "NAIMENOVANIE": "339-й Стрелковой Дивизии ул,123, кв.33",
    "TELEFON": "78124243353",
    "DSZD": "30.11.2019 11:30:19",
    "DATAIZM": "21.01.2020 7:27:43",
    "DISP": "1000000000001"}}
```

Если подходящего клиента нет, возвращается 404 и пустая запись.

```
{  "result": {}}
```

Создать контрагента и основной адрес

```
POST http://127.0.0.1:10400/api/clients
```

тело запроса (JSON):

```
{ "naimenovanie": "Иванов Иван Иванович",
  "dop_sv": "один хороший человек",
  "telefon": "78632171717 Иван Иванович, 79182323121 Елена Петровна",
  "ulica": "10000000000011",
  "dom": "22Б стр.3",
  "korpus": "1",
  "kv": "1",
  "email": "ivanov@test.tt",
  "etoof": 0,
  "commvod": "зеленые ворота у 'А&Б'",
  "commdisp": "звонить строго до 21-00!!!",
  "psw": "VGhlIHFlYWNRIGJyb3duI"
}
```

ОТВЕТ

```
{"result": 10000000000092, "adr": 10000000000084}
```

Здесь 10000000000092 - код нового контрагента, 10000000000084 - код его основного адреса
Если передан параметр psw, будет сохранен хэш от этого значения для поиска клиента при вызове метода /api/clients?psw

Изменить реквизиты клиента

PATCH /clients/:id Пример

```
http://127.0.0.1:10400/api/clients/10000000000060
```

Тело запроса (JSON, содержащий измененные поля; служебные поля будут проигнорированы).

```
{"naimenovanie": "Торговый дом 'Сидоров и сыновья' ", "dop_sv": "Проверка API",  
"NEVYGRV1C": "1"}
```

ОТВЕТ

OK

[Продолжение - работа со списками и записями адресов клиентов](#)

[Работа со справочниками через REST API](#)

From:

<https://vodasoft.ru/wiki/> - **Водяной**

Permanent link:

https://vodasoft.ru/wiki/doku.php?id=rest_cl

Last update: **2023/11/13 08:50**

