

## Клиенты - работа со списками и записями

### - получить список клиентов

Пример запроса (записи не более 2 клиентов, созданных или обновленных после 1 января 2020 г.):

```
GET http://127.0.0.1:10400/api/clients?updated_gte="01.01.2020"&limit=2
```

Ответ:

```
{
  "result": [
    {
      "ID": "10000000000001",
      "NAIMENOVANIE": "Буняковский Виктор Яковлевич ИП",
      "TELEFON": "71112223311",
      "DSZD": "24.03.2019 9:39:30",
      "DATAIZM": "12.01.2020 14:16:25",
      "DISP": "1000000000010"
    },
    {
      "ID": "10000000000002",
      "NAIMENOVANIE": "Андрей - Научная ул,24, кв.41",
      "TELEFON": "78881112233",
      "DSZD": "24.03.2019 9:40:45",
      "DATAIZM": "02.03.2020 14:54:11",
      "DISP": "1000000000010"
    }
  ],
  "limit": 2,
  "total": 2
}
```

Поля: ID - Уникальный идентификатор (код записи)

NAIMENOVANIE - Имя/Наименование клиента

TELEFON - Номер телефона (общий по клиенту)

DOP\_SC - Дополнительные сведения (комментарий по клиенту)

EMAIL - Электронная почта

DSZD - Дата создания

DATAIZM - Дата последнего обновления

DISP - ответственный за клиента (код из справочника сотрудников)

Состав полей может отличаться от приведенного, пустые значения не передаются.

### Получить реквизиты контрагента по его коду

GET /clients/:id Пример

```
GET http://127.0.0.1:10400/api/clients/1000000000048
```

Ответ

```
{  "result": {"ID": "1000000000048",
             "NAIMENOVANIE": "339-й Стрелковой Дивизии ул,123, кв.33",
             "TELEFON": "78124243353",
             "DSZD": "30.11.2019 11:30:19",
             "DATAIZM": "21.01.2020 7:27:43",
             "DISP": "1000000000001"}}
```

#### Получить задолженность контрагента

GET /clients/:id/balance Пример

```
GET http://127.0.0.1:10400/api/clients/1000000000048/balance
```

Ответ

```
{"result": 100.00}
```

Возвращаемое значение - ДОЛГ клиента на утро текущего дня (без учета отгрузок и платежей, проведенных текущим днем). Отрицательное значение возвращается, если есть предоплата.

#### Получить данные контрагента по номеру телефона

GET /clients?tel=номер Пример

```
http://127.0.0.1:10400/api/clients?tel=71112794311
```

Ответ

```
"result": {
  "id": "1000000000001",
  "naimenovanie": "Буняковский Виктор Яковлевич ИП",
  "vidpom": "1000000000001",
  "pod": "55",
  "kodpod": "111",
  "et": "0",
  "telefon": "71112794311",
  "dsvpln": "Не привезли 11.03.2022 0х*Вода 19 литров",
  "fam": "Буняковский",
  "imja": "Виктор",
  "otchestvo": "Яковлевич",
  "chast": "5",
  "posldst": "23.01.2022",
  "pslcnt": "07.11.2021",
```

```
"katdst": "1000000000001",
"klvof": "0",
"ochered": "1",
"shirota": "47.236136",
"dolgota": "39.833379",
"poslnakl": "11.02.2022",
"pervnakl": "30.05.2019",
"adrsvodnakl": "0",
"autor": "1000000000001",
"dszd": "24.03.2019 9:39:30",
"redakt": "1000000000002",
"dataizm": "08.09.2021 9:57:31",
"eto_gruppa": "0",
"vidkontr": "1000000000001",
"disp": "1000000000010",
"tipcen": "1000000000001",
"rekkam": "1000000000004",
"frmras": "1000000000001",
"firma": "1000000000001",
"polnoenaimenovanie": "Буняковский Виктор Яковлевич ИП",
"adresur": "Краеведческая ул,51, кв.150",
"adresfakt": "Краеведческая ул,51, кв.150",
"nomer_karty": "1",
"idu4sed": "1000000000001",
"datapech": "24.03.2019",
"osnt12": "основной договор",
"pchkubut": "0",
"katptrb": "1000000000001",
"segmentptr": "1000000000001",
"statuskl": "1000000000004",
"pchtupdbezprosl": "0"
}
}
```

Возвращаемое значение - данные контрагента и того адреса доставки (кроме кода) , к которому относится телефон.

**Получить данные контрагента по паролю или контрольной сумме во внешнем приложении**

GET /clients?psw=пароль Пример

```
http://127.0.0.1:10400/api/clients?psw=VGh1IHFlawNrIGJyb3duI
```

Если клиент найден, возвращаются его данные

```
{
  "result": {"ID": "1000000000048",
    "NAIMENOVANIE": "339-й Стрелковой Дивизии ул,123, кв.33",
    "TELEFON": "78124243353",
    "DSZD": "30.11.2019 11:30:19",
```

```
"DATAIZM": "21.01.2020 7:27:43",  
"DISP": "1000000000001"}}
```

Если подходящего клиента нет, возвращается 404 и пустая запись.

```
{  "result": {}}
```

### Создать контрагента и основной адрес

```
POST http://127.0.0.1:10400/api/clients
```

тело запроса (JSON):

```
{"naimеноvanie": "Иванов Иван Иванович",  
"dop_sv": "один хороший человек",  
"telefon": "78632171717 Иван Иванович, 79182323121 Елена Петровна",  
"ulica": 1000000000011,  
"dom": "22Б стр.3",  
"korpus": "1",  
"kv": "1",  
"email": "ivanov@test.tt",  
"etoof": 0,  
"commvod": "зеленые ворота у 'А&Б'",  
"commdisp": "звонить строго до 21-00!!!",  
"psw": "VGh1IHFlaWNrIGJyb3duI"  
}
```

ОТВЕТ

```
{"result": 1000000000092, "adr": 1000000000084}
```

Здесь 1000000000092 - код нового контрагента, 1000000000084 - код его основного адреса  
Если передан параметр psw, будет сохранен хэш от этого значения для поиска клиента при вызове метода /api/clients?psw

[Работа со справочниками через REST API](#)

From:

<https://vodosoft.ru/wiki/> - **Водяной**

Permanent link:

[https://vodosoft.ru/wiki/doku.php?id=rest\\_cl&rev=1666076695](https://vodosoft.ru/wiki/doku.php?id=rest_cl&rev=1666076695)

Last update: **2022/10/18 10:04**

