

В версиях, начиная с мая 2019 года появилась возможность передачи данных об адресе через скрипты, которые вы можете загрузить на свой веб-сервер.

Такой подход надежнее, чем псевдостатический адрес и не требует расходов, в отличие от статического адреса, предоставляемого провайдером.

Настройка Водяного в случае использования динамического адреса

Откройте «Администрирование - Параметры интеграции (общие)».

В справочнике создайте запись следующего содержания:

Основные	
Код:	10000000000006
Входит в группу:	
Наименование:	SERVERMP
Адрес сервера:	http://vodasoft.ru/ustip.php
Порт:	10380
Учетная запись:	
Логин:	
Пароль или токен:	zam2019DSA---

ВАЖНО!!!

ВМЕСТО vodasoft.ru/ustip.php должен быть указан путь на ВАШЕМ сервере, например:
nasha.voda/ustip.php

ВМЕСТО zam2019DSA— введите свой пароль.

После создания записи в буфере обмена окажется MD5 от используемого пароля. Запомните этот текст (его можно в любой момент получить снова, открыв карточку и нажав «сохранить и закрыть». В приведенном примере эта контрольная строка будет
03927187b0a714fb9e3e8e446e78ea0d.

Создание скриптов

Первый скрипт будет называться ustip.php. Его задача - получить от Водяного текущий внешний адрес и записать в файл на сервере.

Второй скрипт будет называться ipadr.php. К нему будет обращаться мобильное приложение.

```
<?php
$token=$_GET['token'];
$hmd5=md5($token);
if ($hmd5=='03927187b0a714fb9e3e8e446e78ea0d')
{читаем из файла ранее сообщенный нам IP
$text = file_get_contents('ip.adr');
```

```
echo $text;  
}?
```

ВНИМАНИЕ!!! В обоих скриптах вместо `03927187b0a714fb9e3e8e44be78ea0d` впишите полученную ранее контрольную строку.

Оба скрипта загрузите по *FTP* на свой веб-сервер в корневой каталог сайта.

==Настройка локальной сети== В маршрутизаторе, через который организован доступ в интернет, потребуется настроить т.н. «проброс» портов **10350-10400** на машину, где будет запущен сервер мобильного приложения (например ту, где находится база). Эту настройку может выполнить ваш системный администратор, методика отличается в зависимости от модели роутера (вероятнее всего вы найдете ее в поисковике по словам «проброс портов название_модели»). **==Настройка мобильного приложения при использовании динамического адреса==** В настройках приложения надо заполнить 2 пункта: сервер синхронизации и имя пользователя.



Настройки

IP адрес или домен сервера Водяного

Укажите адрес сервера

или сервер синхронизации динамическог..

Укажите ip-адрес скрипта синхронизации

Имя пользователя

Укажите имя пользователя

Режим ККМ

0 - нет, 1 - с ФН, 2- нефискальная, 3 - на почту или телефон

Телефон офиса по умолчанию

Вызывать Яндекс-Навигатор (если устано..

1- да, 0 - нет

Порт сервера Водяного (необязательно)

Укажите порт сервера

В настройке «сервер синхронизации ...» указываем путь к скрипту на нашем сервере и свой пароль, например,
<http://nasha.voda/ipadr.php?token=zam2019DSA-->

IP адрес или домен сервера Водяного

Адрес скрипта синхронизации динамическ...

[http://nasha.voda|ipadr.php
?token=zam2019DSA](http://nasha.voda/ipadr.php?token=zam2019DSA)

ОТМЕНА **OK**

0 - нет, 1 - с ФН, 2- нефискальная, 3 - на почту или телефон

Кроме того, для каждого автомобиля указать тот же логин, что указан в Водяном (справочники - транспорт - автомобили, поле «логин моб. приложения»).

Логин может состоять из цифр и маленьких латинских букв.

Остальные настройки [те же, что и при использовании статического адреса](#).

From:
<https://vodasoft.ru/wiki/> - Водяной

Permanent link:
https://vodasoft.ru/wiki/doku.php?id=%D0%BC%D0%BF_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BD%D1%80%D0%BD%D0%BD%D1%80%D0%BD&rev=1561466073

