

## Работа со списками и записями адресов клиентов

[Предыдущий раздел - работа со списками и записями клиентов](#)

### Создать дополнительный адрес

```
POST http://127.0.0.1:10400/api/addresses/
```

тело запроса (JSON):

```
{"kontragent":10000000000061,
"telefon":"7123456789 Маша, 79181231231 Ира",
"ulica":10000000000042,
"dom":"55",
"kv":"2",
"etoof":1,
"commvod":"ПРОПУСК!!!",
"commdisp":"Если не отвечают, везти без звонка"
}
```

Примечание: kontragent - ссылка на клиента, которому следует добавить адрес

ответ

```
{"result": 10000000000085}
```

Здесь 10000000000085 - код нового адреса.

### Изменить реквизиты адреса

PATCH /addresses/:id Пример

```
http://127.0.0.1:10400/api/addresses/10000000000086
```

Тело запроса (JSON, содержащий измененные поля; служебные поля будут проигнорированы).

```
{"telefon":"7123456799 Маша, 79181231222 Ира",
"ulica":10000000000033,"dom":"1","kv":"2","etoof":1,
"commdisp":"Пропуск накануне!"}
```

ответ

```
OK
```

### Получить запись адреса по коду

## GET /addresses/:id Пример

```
GET http://127.0.0.1:10400/api/addresses/10000000000086
```

## ОТВЕТ

```
{
  "result": {
    "ID": "10000000000086",
    "OSNTABL_ID": "10000000000055",
    "NAIMENOVANIE": "12-я линия ул,1, оф.2",
    "GOROD": "10000000000004",
    "ULICA": "10000000000033",
    "DOM": "1",
    "KV": "2",
    "ET": "0",
    "TELEFON": "7123456799 Маша",
    "COMMENT": "Пропуск накануне!",
    "DOP_SV": "Если не отвечают, внутренний 2-15 ",
    "DSZD": "23.03.2020 11:13:17",
    "DATAIZM": "23.03.2020 16:00:58"
  }
}
```

**Получить запись адреса по номеру телефона**

## GET /addresses/?tel=номер Пример

```
GET http://127.0.0.1:10400/api/addresses?tel=7123456799
```

## ОТВЕТ

```
{
  "result": {
    "ID": "10000000000086",
    "OSNTABL_ID": "10000000000055",
    "NAIMENOVANIE": "12-я линия ул,1, оф.2",
    "GOROD": "10000000000004",
    "ULICA": "10000000000033",
    "DOM": "1",
    "KV": "2",
    "ET": "0",
    "TELEFON": "7123456799 Маша",
    "COMMENT": "Пропуск накануне!",
    "DOP_SV": "Если не отвечают, внутренний 2-15 ",
    "DSZD": "23.03.2020 11:13:17",
    "DATAIZM": "23.03.2020 16:00:58"
  }
}
```

## Получить массив адресов по коду клиента

GET /addresses?kontr=код\_контрагента Пример

```
GET http://127.0.0.1:10400/api/addresses/kontr=1000000000125
```

ОТВЕТ

```
{
  "result": [
    {
      "id": "1000000000134",
      "osntabl_id": "1000000000125",
      "naimenovanie": "1-й Газонный пер, 2",
      "gorod": "1000000000004",
      "ulica": "1000000001587",
      "dom": "2",
      "korpus": "null",
      "kv": "null",
      "et": "null",
      "pod": "null",
      "telefon": "null",
      "comment": "null",
      "dop_sv": "null",
      "shirota": "47.326330",
      "dolgota": "39.748235",
      "dszd": "19.04.2021 13:03:52",
      "dataizm": "null",
      "smena": "null",
      "vrem": "null",
      "vrem_okon": "null"
    },
    {
      "id": "1000000000116",
      "osntabl_id": "1000000000125",
      "naimenovanie": "Красных Партизан ул,17 корп.2, оф.33",
      "gorod": "1000000000006",
      "ulica": "1000000005283",
      "dom": "17",
      "korpus": "2",
      "kv": "33",
      "et": "0",
      "pod": "",
      "telefon": "22122",
      "comment": "null",
      "dop_sv": "null",
      "shirota": "44.493984",
      "dolgota": "34.137527",

```

```
        "dszd": "26.01.2021 11:30:39",
        "dataizm": "null",
        "smena": "null",
        "vrem": "0:00:00",
        "vrem_okon": "14:30:00"
    },
    ],
    "total": 2
}
```

## Получить массив адресов по паролю клиента

GET /addresses?psw=пароль Пример

```
http://127.0.0.1:10400/api/addresses?psw=VGhlIHFlaWNrIGJyb3duI
```

ответ аналогичен предыдущему методу

[Работа со справочниками через REST API](#)

From:

<https://vodosoft.ru/wiki/> - **Водяной**

Permanent link:

[https://vodosoft.ru/wiki/doku.php?id=rest\\_adr](https://vodosoft.ru/wiki/doku.php?id=rest_adr)

Last update: **2022/10/18 11:52**

